

Topcase Retro Firenze - Montageanleitung

Lieferumfang:

- 1 x Topcase
- 1 x Grundplatte
- 4 x Klemmschiene
- 4 x Schraube M6 x 20 mm
- 2 x Schraube M6 x 15 mm
- 2 x Schraube M6 x 10 mm
- 4 x Mutter M6
- 8 x Unterlegscheibe M6 x 21 mm
- 2 x Schlüssel



Schritt 1: Montage der Grundplatte



Bild 1 - Gepäckträger



Bild 2 – fixierte Bodenplatte (Ansicht von oben)



Bild 3 – fixierte Bodenplatte (Ansicht von unten)

Die Grundplatte des Topcases wird mit der runden Seite nach oben auf den Gepäckträger gelegt. Dabei muss die gerade Kante der Grundplatte parallel zur letzten Querstrebe des Gepäckträgers ausgerichtet werden. Anschließend werden die längeren Schrauben in die auf dem Bild erkennbaren Positionen mit jeweils einer Unterlegscheibe versehen und in die Grundplatte gesteckt (Bild 1-3).



Bild 4 – vordere Klemmschienen



Bild 5 – vordere Klemmschienen



Bild 6 – hintere Klemmschienen



Bild 7 – hintere Klemmschienen

Die vorderen Klemmschienen werden zur Sitzbank hin in Fahrtrichtung des Gepäckträgers quer und die hinteren Klemmschienen in Fahrtrichtung längs montiert (Bild 5-7).

Die Klemmschienen werden mit der hohlen Seite nach oben in Richtung Sitzbank/Fahrtrichtung auf die herausstehenden Gewindestifte der unten rausschauenden Schrauben (M6 x 20 mm) aufgesetzt bzw. eingefädelt und mit der Kehlseite des Gepäckträgerrohr, zusammen mit den beiliegenden Muttern, befestigt.

Schritt 2: Montage des Topcases



Bild 8 – Innenansicht Topcase



Bild 9 – Innenansicht Topcase



Bild 10 – Grundplatte und Topcase von unten



Bild 11 – Topcase auf Gepäckträger von oben

Das Topcase wird auf die Grundplatte aufgelegt und die Bohrungen im Topcase werden mit den Bohrungen der Grundplatte ausgerichtet. Dann werden die Schrauben (M6 x 15 mm) durch die sichtbaren und übereinstimmenden Bohrungen zur Sitzbank hindurch gesteckt und mit den Klemmschienen verschraubt. Danach werden die kleineren Schrauben (M6 x 10 mm) durch die beiden hinteren Bohrungen gesteckt und ebenfalls mit der Grundplatte verschraubt. (Bild 8-11).